WINTERREIFEN-KAUFCHECK

Verstehen · Daten notieren · passend auswählen

KOSTENLOSER RATGEBER · SCHWEIZ · NOVEMBER 2026

So findest du die richtige Angabe

Schau auf die äussere Reifenflanke (Seitenwand) deines jetzigen Reifens. Dort steht eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben. Bei manchen Fahrzeugen sind vorne und hinten unterschiedliche Grössen montiert.

BEISPIEL EINER REIFENAUFSCHRIFT

225	/45	R17	99	V
Breite in mm	Höhenverhältnis	Radial / 17 Zoll	Lastindex	Tempoindex

99 = maximal 775 kg je Reifen (unter festgelegten Prüfbedingungen).

V = bis 240 km/h. Es geht um die Reifeneignung, nicht um das Tempolimit.

1 DEINE REIFENDATEN – DIREKT HIER EINTRAGEN

Vorderachse (VA)

Vorne: Reifengrösse (Breite/Höhe R Zoll)

z. B. 225/45 R17

Lastindex (Zahl)

z. B. 99

Tempoindex (Buchstabe)

z. B. V

Hinterachse (HA)

Hinten: Reifengrösse

z. B. 245/40 R17

Lastindex (Zahl)

z. B. 99

Tempoindex (Buchstabe)

z. B. V

WICHTIG: Woher die richtige Grösse nehmen?

Fahrzeug-Betriebsanleitung, Herstellerfreigabe oder Auskunft vom Reifenfachbetrieb. Die vorhandene Bereifung allein beweist noch nicht, dass sie zulässig ist.

2 WAS LASTINDEX UND GESCHWINDIGKEITSINDEX BEDEUTEN

Lastindex: Die Zahl ist ein Code, keine Kilogrammzahl.

91 = 615 kg 94 = 670 kg 98 = 750 kg 99 = 775 kg 100 = 800 kg

Geschwindigkeitsindex: Der letzte Buchstabe gibt die Reifenkategorie an.

T = 190 km/h H = 210 km/h V = 240 km/h W = 270 km/h Y = 300 km/h

Beim Kauf müssen die Reifen zu Fahrzeug, Achslast, Motorisierung und Zulassung passen. Es kann für Winterreifen besondere Regeln zum Tempoindex geben; bei Unsicherheit Fachbetrieb fragen.

☐ Ich habe Reifengrössen und Indizes mit den Fahrzeugvorgaben verglichen.

WINTERREIFEN-KAUFCHECK

Verstehen · Daten notieren · passend auswählen

KOSTENLOSER RATGEBER · SCHWEIZ · NOVEMBER 2026

3 WINTERTAUGLICHKEIT UND ZUSTAND

Schneeflockensymbol (3PMSF)

Erkennbar an einem Berg mit drei Gipfeln und Schneeflocke. Es kennzeichnet geprüfte Wintereigenschaften. Nur «M+S» allein ist kein gleichwertiger Nachweis.

☐ 3PMSF-Kennzeichnung am ausgewählten Reifen vorhanden

DOT – Herstellungsdatum

Bei der DOT-/TIN-Kennzeichnung zeigen die letzten vier Ziffern meist Kalenderwoche und Jahr: 3424 = 34. Woche 2024. Die vollständige Kennzeichnung kann nur auf einer Flanke stehen.

DOT / vier Endziffern vorne

z. B. 3424

DOT / vier Endziffern hinten

z. B. 3424

Profiltiefe – so wird gemessen

Mit einem Profiltiefenmesser in den Hauptprofilrillen messen, an mehreren Stellen. In der Schweiz beträgt das gesetzliche Minimum 1,6 mm; für Winterreifen werden mindestens 4 mm empfohlen.

Gemessene Profiltiefe vorne (mm)

z. B. 5,0

Gemessene Profiltiefe hinten (mm)

z. B. 5,5

☐ Winterkennzeichnung, Alter, Zustand und Profil geprüft

4 VOR DEM KAUF – KURZ ABHAKEN

☐ Reifenart / Dimension passt zum freigegebenen Fahrzeug

☐ Reifen / Felgen, Luftdrucksystem und Schneekettenplatz bei Bedarf geklärt

☐ Gesamtpreis inkl. Lieferung, Montage und Entsorgung verglichen

Angebot / Modell / Händler

z. B. Modell und Shop

Gesamtpreis und Termin

z. B. CHF … / Datum

Eigene Notizen / offene Fragen

z. B. Reifentyp, Alternative, Beratung…

Hinweis: Dieser Ratgeber ersetzt keine individuelle Fahrzeugfreigabe oder Fachberatung. Vorgaben des Herstellers sowie die schweizerischen Zulassungs- und Sicherheitsregeln sind massgebend.

Quellen: TCS – Reifenbezeichnung und ReifenDirekt.ch – Reifenbezeichnung.